

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

SWORTI s.r.o.
Optátova 708 / 37
63700 Brno

Značka: 9773/V024340/2023/PR
ID stavby: 337283397

Ostrava, dne: 6.11.2023

Věc: **Stavební úpravy oplocení ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, dotčené
parc. č. 178/1, 179, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí**
Stanovisko pro územní souhlas a ohlášení stavby
Investor: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 24.7.2023
pod zn.: 9773/V018074/2023/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího oplocení areálu ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí. V rámci stavebních úprav bude oplocení parcel č. 178/1 a č.179 rozděleno na úseky, podle druhu oplocení a využitelnosti či nevyužitelnosti stávajícího podkladu. Na severní straně úsek A bude využit stávající beton, který tvoří zároveň základový pás oplocení. Stávající nevyhovující výplň bude nahrazena novými ocelovými sloupky s výplní tyčovými ocelovými profily.

Na západní straně úsek B bude stávající konstrukce oplocení nahrazena betonovým základem a podezdívkou z betonových tvarovek. Pole budou tvořeny ocelovými sloupky s výplní tyčovými ocelovými profily.

U hlavního vstupu na západní straně parcely č. 179 úsek C budou využity stávající základy oplocení, sokl a sloupky z betonových tvarovek. Brána, branka a výplně oplocení budou nahrazeny novou branou, brankou a výplní z tyčových ocelových profilů.

Na jižní straně parcely v úseku D bude vystavěno nové oplocení, které bude tvořeno ocelovými sloupky, podhrabovými deskami a 3D panely. Ze stejného materiálu bude také brána na jihovýchodní části parcely č. 179.

V úseku E bude využita stávající betonová podezdívka tvořící základ. Výplň úseku bude nahrazena novými sloupky a 3D panely.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 178/1 a 179 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí.

Střet se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s.:

ÚSEK A – souběh s vodovodem DN 200 PVC

Základová konstrukce oplocení bude využita, dorovnána. Na tento základ bude provedena nadezdávka z betonových tvárnic ve dvou řadách na celkovou výšku 300 mm nad terén. Na zhlaví podezdívky budou nalepeny betonové zákrytové desky. Plotová pole budou tvořena ocelovými sloupky 50*50 mm výšky 1 700 mm po 2 000 mm. Pro sloupky budou do betonového soklu vyvrtány jádrové vrty. Po ukončení prací bude provedeno dorovnání terénu.

Z předložené dokumentace vyplývá, že hrana základu stávajícího oplocení je umístěna ve vzdálenosti cca 0,8 m od líce stěny potrubí vodovodu DN 200 PVC.

ÚSEK B – křížení s vodovodem DN 150 PVC

Bude vykopán nový základ pro podezdívku hloubky 800 mm, šířky 300 mm. V rámci základu bude provedena výměna pro křížení s vedením SMVAK - vody DN 150 mm. Základ bude v tomto místě upraven tak, aby trubní vedení nezatěžoval - bude ukončen 1,5 m od vedení vody na každou stranu a místo bude přemostěno betonovými překlady.

Na tento základ bude na asfaltovou izolaci provedena nadezdávka z betonových tvárnic ve čtyřech řadách na celkovou výšku 600 mm. Na zhlaví podezdívky budou nalepeny betonové zákrytové desky.

Značka: 9773/V024340/2023/PR

Plotová pole budou tvořena ocelovými sloupky 50*50 mm výšky 1 700 mm po 2 000 mm. Sloupky budou zabetonovány do podezdívky.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 178/1 a 179, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí dojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodem DN 200 PVC a DN 150 PVC – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek, tel. č.: 558 402 143, 558 402 128). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Dále upozorňujeme, že se v předmětné lokalitě nachází jednotná kanalizace v majetku SmVaK Ostrava a.s. V případě potřeby vytyčení provede středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel. č.: 558 639 143, email: kanalizacefm@smvak.cz.

Upozorňujeme na zrušený úsek vodovodu DN 80 GG (litina šedá), který byl ponechán v zemi (v situaci zakreslen žlutou barvou).

S uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **výjimečně souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo (kromě úseku A). Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- V případě kolize s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných konstrukcí (oplocení, kromě úseku A) umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme.

Značka: 9773/V024340/2023/PR

Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.

- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26

Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjadřování

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.